Fiche Technique

LESCOT Liquide de refroidissement concentré VAG G12++/ G12+/ G12 / G13

Caractéristiques

Aspect	: liquide
Couleur	: Lilas/rose
Densité	: 1.1411 à 20 °C
pH	: 8,48
Point de congélation	: -
Point d'ébullition	: 179°C

Composition

Eau déminéralisée, monoéthylène glycol, inhibiteurs de corrosion organiques et minéraux. Exempt de nitrites, silicates, amines, borates et de phosphates. Contient un agent répulsif conformément au décret n°95-326 du 20/03/95

Propriétés

Lescot Liquide de Refroidissement concentré G12/G12+/G12++ G13 a été spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires VAG : Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. La base antigel, technologie lobrid, répond aux spécifications G12++ (VW TL774G), compatible G12+ (VW TL774F), G12 (VW TL774D) et G13 (VW TL774J). Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe et le gel, contre la corrosion grâce à des additifs à haute performance (pour tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux). Particulièrement recommandé pour les moteurs à haute technologie, où la protection à haute température est importante. Elimine les risques d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Réduit les opérations et frais de maintenance (pompe à eau notamment). Pour moteurs essence et Diesel. Respecte l'environnement.

Mode d'emploi

Dilution : 1L d'eau pour 1L de liquide de refroidissement concentré.

S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité. Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid. Compatible avec tout autre liquide de refroidissement à base de monoéthylèneglycol.

Conditionnement

Fût de 215L et IBC de 1000L

Classification

Produit nocif en cas d'ingestion.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 12-331